

Hoja de datos de motores de jaula de ardilla trifásicos SIMOTICS

Data sheet for three-phase Squirrel-Cage-Motors



Tipo de motor / Motor type : 1CV3182B

SIMOTICS SD - 180 M - IM B3 - 4p

Número de pedido del cliente / Client order no.	número de ítem / Item-No.	Número de oferta / Offer no.
Nº. de pedido Siemens / Order no.	Número de envío / Consignment no.	Proyecto / Project

Nota / Remarks

Datos eléctricos / Electrical data

Safe Area

U [V]	Δ / Y	f [Hz]	P [kW]	P [hp]	I [A]	n [1/min]	M [Nm]	$\eta^{3)}$			$\cos\phi^{3)}$			I_A/I_N	M_A/M_N	M_K/M_N	IE-CL
								4/4	3/4	2/4	4/4	3/4	2/4	I_i/I_N	T_i/T_N	T_B/T_N	
Alimentación por red (S1) / DOL duty (S1) - 155(F) a 130(B)																	
400	Δ	50	18,50	-/-	35,00	1470	120,0	92,6	93,1	92,9	0,82	0,77	0,68	7,2	2,5	3,3	IE3
690	Y	50	18,50	-/-	20,50	1470	120,0	92,6	93,1	92,9	0,82	0,77	0,68	7,2	2,5	3,3	IE3
460	Δ	60	21,30	-/-	35,00	1770	115,0	92,4	92,8	92,4	0,83	0,79	0,70	7,2	2,4	3,2	IE2
460	Δ	60	18,50	-/-	30,50	1775	100,0	93,6	93,6	92,7	0,81	0,74	0,62	8,7	2,6	3,8	IE3

IM B3 / IM 1001	FS 180 M	IP55	UKCA	IEC/EN 60034	IEC, DIN, ISO, VDE, EN
-----------------	----------	------	------	--------------	------------------------

Condiciones ambientales / Environmental conditions : -20 °C - +40 °C / 1,000 m tiempo rotor bloqueado (caliente/frío) / Locked rotor time (hot / cold) : 28.7 s

Datos mecánicos / Mechanical data

Nivel sonoro (LpA / LwA) a 50Hz/60Hz Sound level (SPL / SWL) at 50Hz/60Hz	66 / 73 dB(A) ^{2) 3)}	68 / 75 dB(A) ^{2) 3)}	Nivel de intensidad de vibración Vibration severity grade	A
Momento de inercia Moment of inertia	0,1300 kg m ²		Clase de temperatura Thermal class	F
Tamaño de rodamiento LA LB Bearing DE NDE	6210 2Z C3	6210 2Z C3	Tipo de servicio Duty type	S1
La vida útil de los cojinetes / bearing lifetime				ambas direcciones bidirectional
L _{10mh} F _{Rad min} con transmisión por acoplamiento 50 60Hz ¹⁾	40000 h	32000 h	Sentido de giro Direction of rotation	fundición gris cast iron
L _{10mh} F _{Rad min} for coupling operation 50 60Hz ¹⁾			Material de la carcasa Frame material	cast iron
Dispositivo de relubricación Regreasing device	No Without		Peso neto del motor (IM B3) Net weight of the motor (IM B3)	165 kg
Boquilla de engrase Grease nipple	-/-		Pintura Coating (paint finish)	Pintura normal C2 Standard paint finish C2
Tipo de rodamientos Type of bearing	Rodamiento fijo en LCA/NDE Locating bearing NDE		Color Color, paint shade	RAL7030
Agujeros drenaje de condensado Condensate drainage holes	Sí (estándar) With (standard)		Protección del motor Motor protection	(A) sin (estándar) (A) without (Standard)
Borne de tierra externo External earthing terminal	Sí (estándar) With (standard)		Método de refrigeración Method of cooling	IC411 - ventilación propia, refrigeración superficial IC411 - self ventilated, surface cooled

Caja de bornes / Terminal box

Posición de la caja de conexiones Terminal box position	arriba top	Sección de conductor, máx. Max. cross-sectional area	16 mm ²
Material de la caja de bornes Material of terminal box	Fundición gris cast iron	Diámetro de cable de... a... Cable diameter from ... to ...	19 mm - 28 mm
Tipo Type of terminal box	TB1 J01	Entrada de cable Cable entry	2xM40x1,5
Rosca del tornillo de contacto Contact screw thread	M5	Pasacables Cable gland	2 tapones 2 plugs

Observaciones:

I_A/I_N = corriente de arranque / nominal 1) L10mh según DIN ISO 281 10/2010 3) Solo válido para servicio DOL con velocidad de giro fija en servicio refrigerante IC411
 M_A/M_N = par de arranque / nominal 2) con potencia asignada / a plena carga

Depto. responsable IN LVM	Referencia técnica	Creado por SPC	Aprobado por	Datos técnicos de pedido sujetos a cambios sin previo aviso. Pueden haber discrepancias entre los valores calculados y los datos de placa!	Documentos de enlace
	Tipo de documento Hoja de datos		Estado del documento habilitado		
	Título 1LE1503-1EB23-4AA4		document number		
© Siemens AG 2023			Rev. 943	Fecha de creación 2023-08-01	Idioma es/en
					Página 1/1