
MOTOR

SERIE	BE - Mot. Asín.Trifàs.Alta Efic.
TAMAÑO	63A - Tamaño Motor 63A
NUMERO POLOS	4 - 4 Polos
TENSION-FRECUENCIA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASE DE PROTECCION	IP55 - Motores Estándar y Freno
CLASE DE AISLAMIENTO	CLF - Clase de Aislamiento Standard
FORMA CONSTRUCTIVA	B14 - Versión con brida B14

DATOS TÉCNICOS

Sistema Intern. de Medición	METRIC
Frecuencia [Hz]	50
n Velocidad del motor [min-1]	1360
Mn Par nominal del motor [Nm]	0.84
η_{100} Eficiencia 100% [%]	59.1
η_{75} Eficiencia 75% [%]	59.6
η_{50} Eficiencia 50% [%]	53.5
In 400V Corrie.nomin.@ 400V[A]	0.45
Cosϕ	0.65
Pn Potencia Nominal Motor [KW]	0.12
Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW]	N/A
Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp]	N/A
Peso del Motor [Kg]	3,5