
RIDUTTORE

PRODUCT SERIES	AS - Riduttore Coassiale Serie AS
GRANDEZZA	45 - Mn2=800Nm/Tn2=7080LbIn
VERSIONE	P - Piedi integrati
RAPPORTO DI RIDUZ.	19.99
DEFINIZIONE INGRESSO	100 - Predisp. Ingresso IEC 100
FORMA COSTRUTTIVA	B5
POSIZIONE DI MONT.	V6

MOTORE

PRODUCT SERIES	BX - Mot. As.Trifase Effic. Premium
GRANDEZZA	100LB - Taglia Motore 100LB
NUMERO POLI	4 - 4 Poli
TENSIONE-FREQUENZA	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
CLASSE DI PROTEZIONE	IP55 - Motori Standard e Autofrenanti
CLASSE DI ISOLAMENTO	CLF - Classe di Isolamento Standard
FORMA COSTRUTTIVA	B5 - Versione B5

OPZIONI MOTORE

PS - DOPPIA ESTREM.D'ALB.	PS - Seconda Estremità d'Albero
----------------------------------	---------------------------------

DATI TECNICI

Sistema Intern. Misura	METRIC
n Velocità Motore [min-1]	N/A
Mn Coppia nominale motore [Nm]	N/A
η_{100} Efficienza 100% [%]	N/A
η_{75} Efficienza 75% [%]	N/A
η_{50} Efficienza 50% [%]	N/A
Cosφ	N/A
Pn Potenza Nom. Motore [KW]	3
Pn-60 Potenza Nom. Motore [KW]	N/A
Frequenza [Hz]	50
n2 Velocità In uscita [min-1]	N/A
Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm]	N/A
Rn2 car.radial.ammi.uscita [N]	N/A
Mom.Inerzia Rid ($\cdot 10^{-4}$) [kgm²]	N/A
fs Fattore di servizio	N/A
Tn Coppia Nom. motore [lb-in]	N/A
Pn Potenza Nom. Motore [Hp]	4
Pn-60 Potenza Nom. Motore [Hp]	N/A
Peso Motoriduttore [Kg]	69,0

Dimensioni Albero Lento

Ø45 h6 x 90 mm

Quantità Olio [l]

3,600

