
RIDUTTORE

SERIE	MP - Riduttore Plan. di Precisione
GRANDEZZA	130 - Mn2=450Nm/Tn2=3982.8LbIn
NUMERO STADI	2 - 2 Riduzioni
RAPPORTO DI RIDUZ.	50
GIOCO ANGOLARE	STD - Gioco angolare Standard
SEZIONE DI INGRESSO	95A1
CALET. ALB. MOTORE	CD - Morsetto di Serraggio
DIAM. FORO ALB. MOTORE	19 - Diam. Albero Veloce \varnothing 19 [mm]
TIPO DI SERVIZIO	S1 - Servizio Continuo
POSIZIONE DI MONT.	OR - Pos. Montaggio Orizzontale
SUPPORT. ALBERO LENTO	SB - Cuscinetti Standard
CONFIG. ALBERO LENTO	KE - Albero Lento con Linguetta

DATI TECNICI

Mn2 Coppia nom.in uscita [Nm]	450
Ma2 uscita mass.cop.accel [Nm]	700
Mp2 copp.arres.di eme.usc [Nm]	1300
n1 Velocità Ingresso [min-1]	3200
n1max mas.vel.ingre.mom[min-1]	4000
φ Gioco angolare [arcmin]	15'
Ct rigidità torsio.[Nm/arcmin]	37.5
R1max Forza radi.Ingres.amm[N]	800
R2max pt.mas.rd.usc.ap.alb.[N]	5500
A2max pt.ass.mas.usc.albero[N]	6500
η [%]	94
Lubrificante	KLUBERSYNTH GH 6-220
Peso Riduttore [Kg]	15,5
Peso Riduttore [lb]	34,2